

2017/02/09

[深圳市昌隆通泰科技有限公司](#)

企业短信通

HTTP接口调用说明

目录

接口设计.....	3
1.1.1. 发送普通短信.....	3
1.1.2. 接收状态报告.....	4
1.1.3. 接收短信.....	5
1.1.4. 查询余额.....	6

接口设计

1.1.1.发送普通短信

企业短信通发送普通短信。

入口地址：http://www.112088.net:8088/sendsms_txt.asp

说明：该接口可以发送单条短信和发送多条短信。

特别说明：为解决最快速度将数据传达至本发送平台，本平台域名 www.112088.net 为双向空间域名，如果你是电信线路，则会自动跳到电信 IP：116.204.97.93，如果你网通线路则会自动跳到网通线跳：211.162.126.121

参数说明：

发送短信所需参数如下：

参数	长度（字节）及描述	类型	说明
us_name	用户名	字符串	发送消息的企业账号
us_pwd	用户密码	字符串	账号对应的登录密码
send_phone	发送的目标号码	字符串	目标号码，小灵通需加区号，移动，联通，电信 cdma 则为手机号码。 如：075580808080,13512345678,13012345678 可以发送多个号码，每个号码用英文,号（逗号）分开，最大允许每次提交号码 100 个号码
send_content	发送的短信内容	字符串	需要发送的短信内容。70 字为一条标准的短信，大于 70 字则按长短信标准计算条数。
send_time	发送时间 (不带此参数，表示即时短信) 可选参数	字符串	可以实现定时短信，格式必须为 14 个数字，如 2010 年 9 月 3 日上午 11 点 20 分 30 秒，表示为：20100903112030

返回结果：

值	含义
-1	缺少接收的目标号码
-2	缺少短信内容
-3 禁发词	短信内容非法，含有禁发关键词，具体的禁发词在单竖线的后一个值体现
-4	每次请求条数大于最大允许条数 100 条
-7	用户登入信息验证失败(一般为密码错误)
-8	短信内容长度超过规定最大字符长度 335 个字符
-9	帐户当前余额不足发送本次请求的条数
-10	帐号已被锁定
-99	系统忙，无法受理此次请求
0 a b d	提交短信成功。

	<p>以单竖线分开每项值，具体说明如下：</p> <p>第一项值：0；表示本次请求已被服务器成功受理；</p> <p>第二项值：a；表示本次请求已经被成功受理的短信号码个数，主要为有效号码，受理成功后会立即提交到网关进行发送。</p> <p>第三项值：b；表示处理失败的号码个数，一般为号码长度不对等。</p> <p>第三项值：b；表示处理失败的号码个数，一般为号码长度不对等。</p> <p>第四项值：d；返回本次提交到网关的短信批次编号，以方便在收取状态报告时相对应批次，然后再对应号码。</p> <p>每个 SMSID 用英文逗号分开，SMSID 的个数是本次提交成功的号码数。</p>
--	--

调用接口示例：

http://www.112088.net:8088/sendsms_txt.asp?us_name=帐号&us_pwd=密码&send_phone=发送号码&send_content=短信内容

具体示例：

http://www.112088.net:8088/sendsms_txt.asp?us_name=mysms&us_pwd=123456&send_phone=13798361236&send_content=这条是测试短信

返回正确的结果的返回值为：0|1|0|SMSID

可以一次发送多条，发送的号码以用英文,号（逗号）分开，每次提交最大不能超过 100 条。

1.1.2.接收状态报告

接收当前已经发送了的短信的状态报告。

入口地址：

接收本账号的状态报告 http://www.112088.net:8088/get_report_txt.asp

参数说明：

参数	长度（字节）	类型	说明
us_name	用户名	字符串	发送消息的企业账号
us_pwd	用户密码	字符串	账号对应的登录密码

返回结果：

值	含义
0	成功，表示目前没有状态报告返回
-1	用户不存在
-3	系统忙，请稍候再试
-7	帐号登录验证失败

长字符串形式返回(最大返回 100 条)：

以竖线“|”返回各状态报告，第一个竖线之前为状态报告数量，如果没有状态报告则返回 0，

接着是短信批次编号+”;”+本批次中发送的号码+”;”+具体的状态报告值。加“|”+下一个状态报告消息。

信息编号和号码及状态报告值之间用分号分割。

每条状态格式为：短信批次编号+”;”+本批次中发送的号码+”;”+具体的状态报告值。

(状态报告值为整数，分别表示的含义为：-1-- 未收到状态报告；10—发送成功；20—发送失败)

调用接口示例：

http://www.112088.net:8088/get_report_txt.asp?us_name=帐号&us_pwd=密码

3|6408676;13682250950;20|6408649;13711147169;20|6408649;13719445093;20

当客户端向服务端发起收取状态报告请求之后，服务端将自动修改返回 smsid 的标识，认为客户端已经获取了返回的 smsid 的结果，服务端将不再分发此 SMSID 的状态报告信息编号的结果给客户端，以免造成客户端重复收取。

1.1.3.接收短信

接收当前收到的短消息。

入口地址：

接收本账号的状态报告 http://www.112088.net:8088/get_receive_message_txt.asp

参数说明：

参数	长度（字节）	类型	说明
us_name	用户名	字符串	发送消息的企业账号
us_pwd	用户密码	字符串	账号对应的登录密码

返回结果：

值	含义
0	成功，表示当前没有新的短消息上行。
-1	用户不存在
-3	系统忙，请稍候再试
-7	帐号登录验证失败

长字符串形式返回(最大返回 50 条)：

以竖线“|”返回各接收到的每条短信，第一个竖线之前表示接收到的短信总数，如果没有新短信则返回 0，接着是 短信编号+”;”+发送者的电话号码+”;”+接收到的具体内容+”|”+下一条短信。

短信编号和发送者的电话号码和接收到的具体内容 各值之间用分号分开。

每条短信格式为：短信编号+”;”+发送者的电话号码+”;”+接收到的具体内容。

调用接口示例：

http://www.112088.net:8088/get_receive_message_txt.asp?us_name=帐号&us_pwd=密码

 2|133,13798361236;我回复一条|134,13826588212;我也回复一条

当客户端向服务端发起收取短信请求之后，服务端将自动修改返回短信编号的标识，认为客户端已经获取了返回的短信编号的结果，服务端将不再分发此短信编号的内容给客户端，以免造成客户端重复收取。

1.1.4.查询余额

查询帐户余额。

入口地址：http://www.112088.net:8088/Get_Account_Balance.asp

说明：该接口用查询用户当前可用条数，返回等于或是大于 0 的字符串。

参数说明：

1. 查询可用条数所需参数如下：

参数	长度（字节）	类型	说明
us_name	用户名	字符串	发送消息的企业账号
us_pwd	用户密码	字符串	账号对应的登录密码

返回结果：

值	含义
-1	帐户不存在
-7	用户登入信息验证失败
0	当前可用条数为 0
其它	当前可用条数

调用接口示例：

http://www.112088.net:8088/Get_Account_Balance.asp?us_name=帐号&us_pwd=密码

返回正确的结果会返回值为：条数